

576 高分子石英水泥

Resichem 576 高分子石英水泥 产品为环氧型，无溶剂，厚浆型抹刀涂覆砂浆。产品用于不规则及缺损混凝土表面，一次性涂覆膜厚可达10-30mm。可简单快速的重建缺损的混凝土基材。

产品特征-

一次性涂覆膜厚可达30mm
无收缩
无溶剂环氧
极佳的抗压强度

优点-

性价比
混凝土表面的长效修复
极佳的抗化学性能

主要应用包括-

适用于混凝土地面
工业仓库，车间，办公室及实验室等水泥基材表面。



英国工业企业停车场使用
576 高分子石英水泥进行修
复。



钢铁厂水泥基座使用576高分子石英水泥修复。



产品固化时间

	10°C			20°C			30°C			40°C		
	操作时限	行人通行	叉车通行	操作时限	行人通行	叉车通行	操作时限	行人通行	叉车通行	Usable Life	Foot Traffic	Forklift Traffic
576	50分钟	2天	4天	25分钟	24小时	48小时	12分钟	12小时	24小时	6分钟	6小时	12小时

研发& 技术支持



Formed in 2009 and based in the North of England, Resimac manufactures a wide range of solvent free epoxy and polyurethane coatings and engineering materials for the Marine, Chemical, Water, Power, Oil and Gas Industries.

We are able to offer expert technical advice onsite or online 24 hours a day, 7 days a week in over 45 countries worldwide.

With over 50 contractors worldwide we are able to offer fast and effective solutions in many of the worlds major industrial areas.