



603 救生船修复工具箱

Resimac 救生船修复工具箱可为玻璃钢或玻璃纤维基材表面提供一系列的长效堵漏密封修复。多样化的环氧树脂系统可在低表面处理情况下，具有极佳的粘附性能。工具箱产品包含所有可用于，裂纹，划痕及穿孔的基材表面。该603 救生船修复工具箱产品用于玻璃钢或玻璃纤维基材。

产品特征包括-

无溶剂—无气味

与玻璃钢及玻璃纤维基材粘接性极佳

工具箱包含所有必要工具及产品

修复损坏的玻璃钢/ 玻璃纤维表面

修复裂纹区域

修复4小时后可使用砂纸打磨

方案优点-

具备性价比

玻璃钢/玻璃纤维基材长效防护

使用涂覆简便

低表面处理性能

在船舶领域广泛应用

长效防水解决方案



修复

防护

增强

节能

Resimac Limited, Unit B, Park Barn Estate, Station Road, Topcliffe, Thirsk, YO7 3SE, North Yorkshire, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1845 577498

Web: www.resimacsolutions.com

Email: info@resimac.co.uk

IFB603LifeboatRepKit.rev1.15092020



工具箱产品清单

产品	包装尺寸	数量
303 救生船修复涂层	300gm	2
玻璃增强网	0.5m ²	2
表面增强布	0.35m ²	1
玻璃布	0.6m ²	1
修复涂层填料	50gm	1
找平滚筒	15mm x 50mm	1
毛刷	50mm	1
调料刀	45mm x 150mm	1
搅拌工具	20mm x 120mm	2
抹刀	30mm x 110mm	1
砂纸	280mm x 280mm	1
乙烯手套		2 副
树脂清除膏	250gm	1
操作指南册		1

产品固化时间

	10°C/ 50°F			20°C/ 68°F			30°C/ 86°F			40°C/ 104°F		
	操作 时限	砂纸	完全固化	操作时限	砂纸	完全固化	操作时限	砂纸	完全固化	操作时限	砂纸	完全固化
303 树脂	50分钟	8小时	48小时	25分钟	4小时	24小时	12分钟	2小时	12小时	6分钟	1小时	6小时